

**Pos. 1**  
**Miet-Umluftheizgerät zur Winterbauheizung 30 kW**

Bestehend aus:

- Heizgerät mit Ventilator und Schutzgitter
- Schnellentlüfter
- Einstellbarer Raumthermostat mit 5 m Kabel
- Stufenschalter
- elektrisches Anschlußkabel 10 m, am Gerät montiert
- jeweils 1 Absperrkugelhahn für Vor- und Rücklauf
- Umluftheizgerät auf Konsolen zur Aufstellung am Boden, standsicher montiert
- Heizregister mit einer Leistung von 30 kW
- Medium: PWW 80/60° C

Technische Daten:

Max. Betriebstemperatur: 90° C

Max. Betriebsüberdruck: 5 bar

Abmessungen

mit Konsole (L/B/H): 650x300x1500 mm

Luftvolumenstrom max.: 7.960 m<sup>3</sup>/h

**Psch**

**EP** \_\_\_\_\_

**GP** \_\_\_\_\_

**Pos. 2**

**Aufbauen des Umluftheizgerätes**

auf der Baustelle, Herstellen des Anschlusses an die flexiblen Schläuche, füllen und entlüften des Gerätes, Herstellen des Stromanschlusses, Funktionskontrolle

**Psch**

**EP** \_\_\_\_\_

**GP** \_\_\_\_\_

**Pos. 3**

**Abbauen und Abtransportieren**

des Umluftheizgerätes nach Beendigung des Einsatzes

**Psch**

**EP** \_\_\_\_\_

**GP** \_\_\_\_\_

**Pos. 4**

**Liefern der Anschlußschläuche DN 25**

\_\_\_\_\_ lfdm, pro Lüfter

**Stk**

**EP** \_\_\_\_\_

**GP** \_\_\_\_\_